



## Montáž sklopného pažbového modulu Expert

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku.

Klasifikace: Výrobek není hlavní částí zbraně a z hlediska zákonů České republiky není jeho prodej v tuzemsku a v zahraničí nijak regulován.

Určeno pro modely: Sa vz.58, VZ 2058, CZ 858, FSN, CZH 2003, Sa vz.58 sporter, všechny modely CSA, MARS VZ 58, VZ 2008...

Kompatibilní pro plastové opěry typu commercial: FAB, CAA, Magpul, a další

Sklopný pažbový modul se skládá z několika částí:

- 1 ks trubka pevné pažby typu **commercial** s upraveným šroubem
- 1 ks duralový kloub pažby se dvěma šrouby pro přichycení k duralové vyrovnávací destičce
- 1 ks duralová vyrovnávací destička s okem na řemen
- 1 ks šroub vytvářející spoj mezi sklopným modulem a pouzdrům závěru
- 1 ks redukce pouzderka – vložka pouzdra závěru pro upevnění sklopného modulu
- 1 ks plastová narážecí uzávěra trubky pažby

Výrobek obvykle obdržíte zkompleťovaný v jeden celek. Odšroubujete redukci pouzderka ze sklopného modulu. Ze zbraně demontujete plechový nebo jiný kryt závěru a vyjmete závěr zbraně, skládající se z nosiče, závorníku a závory. Pouzderko zašroubujete do pouzdra závěru z venkovní strany pouzdra závěru plochým klíčem velikosti 13. Vezmete sklopný pažbový modul, odšroubujete podkladovou destičku a tu přišroubujete imbusovým klíčem do pouzderka umístěného v pouzdrů závěru. K destičce pak přišroubujete oba imbusové šrouby do výšky, která Vám vyhovuje.

Pokud máte pažbový modul přišroubovaný ke zbraní, zbraň si zkompleťujete. Až budete mít zbraň zkompleťovanou, opřete si jí hlavní přes podložku o zem pažbičkou od sebe a ozkoušíte sklopení. Palcem levé ruky zatlačíte na horní stranu kloubu v místě čepu kloubu a zbylými prsty se zespoda přitáhnete za pažbičku. Pravou rukou doleva sklopíte pažbu. Pokud na to nemáte dost síly, použijte plochý šroubovák na první sklopení kloubu tak, že hrot plochého šroubováku použijete jako páčidlo v místě mezery mezi oběma segmenty kloubu blíž k pažbičce. Narovnání pažby se provádí stiskem v místě čepu, jako u originální pažby a odklopením od těla zbraně. Rozdíl výšky náběžných hran segmentů kloubu zaručuje doživotní pevnost spojení bez různých vůlí.

Kloub je možné v místě šroubového spojení s vyrovnávací destičkou posouvat nahoru-dolů v drážce asi s rozmezím 19 mm, což stačí k pohodlnému nastavení výšky pažby. Střelba s touto přímou pažbou je přesnější a výškové posunutí Vám

umožňuje používat i kolimátory bez nutnosti instalace lícnice. Kloub je vytvořen frézováním z plného materiálu, čep je zajištěn pružinovým kolíkem. Všechny závity v duralu jsou vyvločkovány ocelovým závitem

**Údržba:** Vzhledem k použité povrchové úpravě eloxem, po střelbě ocelové součásti nakonzervujte olejem na zbraně. Všechny dosedací plochy kloubového segmentu očistěte od případných nečistot a udržujte čisté, aby plnily svou správnou funkci.

V rámci dalšího vývoje a zlepšování našich výrobků Vám budeme vděční za jakékoli zkušenosti a poznatky.

Výrobce neodpovídá za poškození zbraně a výrobku neodbornou montáží a nedodržením pokynů v tomto návodu.

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje.

Výrobce :

GuneXpert,

Jaroměř, Česká republika